









ACCESSORI / ACCESSORIES

FOTOCELLE / PHOTOCELLS



	<p>Fotocellula da esterno, design compatto e raffinato, in materiale filtro-trasparente ai raggi infrarossi. Completa di piccoli accessori per un montaggio professionale. Massima immunità ai disturbi, lente di Fresnel integrata, portata 25 m e sincronizzabile</p> <p>Alim. 12 / 24 Vdc / Vac Dimensioni (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FTALL7</p>	<p>Outdoor Photocell, refined and compact design, in IR transparent filtering material. With small accessories for a professional assembling. Maximum immunity to disturbances, integrated Fresnel Lens, range 25 m, synchronized.</p> <p>Power supply 12 / 24 Vdc / Vac Dimensions (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FTALL7</p>	<p>12005933</p>
	<p>Fotocellula da esterno, design raffinato e coordinato, in materiale filtro-trasparente ai raggi infrarossi. Completa di piccoli accessori per un montaggio professionale. Massima immunità ai disturbi, lente di Fresnel e guida luce integrate, portata selezionabile fino a 30 m, sincronizzabile</p> <p>Alim. 12 / 24 Vdc / Vac Dimensioni (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FT00/7</p>	<p>Outdoor Photocell, refined design, in IR transparent filtering material. With small accessories for a professional assembling. Maximum immunity to disturbances, integrated Fresnel Lens and light guide, adjustable range up to 30 m, synchronized.</p> <p>Power supply 12 / 24 Vdc / Vac Dimensions (mm): 61 x 91 x 34</p> <p>FT00/7</p>	<p>12005934</p>
	<p>Colonnine di supporto extrapiatte, in alluminio estruso, design, estetica e funzionalità. Pezzi singoli.</p> <p>FTC 60N H 60 cm per 1 fotocellula + supporto mobile</p> <p>FTC 110N H 110 cm per 2 fotocellule + supporto mobile</p>	<p>Ultrathin extruded aluminium columns, functional with great design. Single parts</p> <p>FTC 60N H 60 cm for 1 photocell + mobile support</p> <p>FTC 100N H 110 cm for 2 photocells + mobile support</p>	<p>12000880</p> <p>12000890</p>

	<p>AFT30</p>	<p>Fotocellule da parete a canale singolo</p>	<p>Outdoor single channel photocells</p>	<p>61401020</p>
	<p>L40</p>	<p>Contenitore a murare in ABS</p>	<p>Box for built-in installation</p>	<p>64100194</p>
	<p>FT-RIF</p>	<p>Fotocellule a riflessione</p>	<p>Reflection photocells</p>	<p>12005960</p>

ALTRI ACCESSORI / OTHER ACCESSORIES

	<p>PLK: selettore a chiave da esterno in alluminio presso fuso; 2 contatti micro. Dim (mm) 73 x 36 x 82</p>	<p>PLK: external die-cast aluminium key selector; 2 micro contacts. Dim (mm) 73 x 36 x 82</p>	<p>64100009</p>
	<p>A1H-U: Rilevatore di presenza veicoli, amplificatore per spire magnetiche a 1 relè. Dimensioni (mm): 84 x 74 x 23 Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac</p>	<p>A1H-U: Vehicle presence detector amplifier for magnetic loops with 1 relay. Dimensions (mm): 84 x 74 x 23 Power supply 12 / 24 Vdc / Vac</p>	<p>12000820</p>
	<p>Spira da interrare area cavo 2x1, lunghezza 20 m</p> <p>Spira da interrare area cavo 3x2, lunghezza 20 m</p>	<p>Underground magnetic loop, 2 x 1 cable area, length 20 m</p> <p>Underground magnetic loop, 3 x 2 cable area, length 20 m</p>	<p>61402030</p> <p>61402031</p>


ACCESSORI / ACCESSORIES





	BLD: blindino in alluminio presso fuso con pulsante apre / chiude e leva di sblocco. Dim (mm) 120 x 75 x 30.	BLD: die-cast aluminium strong box for built-in installation with open/close button and release lever. Dim (mm) 120X75X30.	64100015
	CA-BLD: cassetta di plastica.	CA-BLD: plastic box.	64100016
	BLDR: blindino per installazione esterna in alluminio presso fuso con pulsante apre / chiude e vite di sblocco.	BLDR: die-cast aluminium strong box for external installation with open/close button and release screw lever.	64100248
	BLDR/I: box in alluminio da incasso con pulsante e leva di sblocco.	BLDR/I: aluminium box for built-in installation with button and releasing lever.	64100252

LAMPEGGIANTI ED ACCESSORI / FLASHING LIGHTS AND ACCESSORIES

B.RO LIGHT		SUP-L (opzionale / optional)	12000530	AL (opzionale / optional)	53601055	Lampeggiante completo di accessori Flashing light complete with accessories
						

LAMPEGGIANTI CON LAMPADA A LED / FLASHING LIGHTS WITH LED LAMP

	Lampeggiante con lampada a LED disponibile con circuito di autolampeggio e a luce fissa	Flashing light with LED lamp available with flashing circuit or with fix light	
	Con circuito autolampeggiante, 230 Vac: B.RO LIGHT LED 230V	With flashing circuit, 230 Vac: BRO LIGHT LED 230V	12000592
	Con circuito autolampeggiante, 24 Vac: B.RO LIGHT LED 24V	With flashing circuit, 24 Vac: BRO LIGHT LED 24V	12000594
	A luce fissa 230 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 230V	With fix light 230 Vac: BRO LIGHT LED FIX 230V	12000591
	A luce fissa 24 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 24V	With fix light 24 Vac: BRO LIGHT LED FIX 24V	12000593

	AL300÷433: inserto antenna 300 ÷ 433 MHz da abbinare al lampeggiante con cavo 3 m	AL300÷433: antenna insert 300 ÷ 433 MHz to be combined with a flashing light with 3 m cable	53601055
	STAFFA: supporto per inserto antenna	HOLDER: support for antenna insert	61590540
	A300/433: antenna accordata standard 300 ÷ 433 MHz con cavo 4,5 m	A300/433: standard tuned antenna 300 ÷ 433 MHz with 4,5 m cable	63601052
	AL300-433 Ex: inserto antenna 300 ÷ 433 MHz con cavo 5 m e staffa di supporto	AL300-433 Ex: antenna insert 300 ÷ 400 MHz with 5 m cable and support	53601058
	PRO433: antenna professionale accordata a 433 MHz ad alto rendimento con cavo 2 m	PRO433: professional tuned antenna 433 MHz with high performance with 2 m cable	63601006